

СЕРИЯ TTP-247 – Настольный Термотрансферный Принтер Штрих-Кода

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Скорость печати до 177.8 мм (7") в секунду
2. 4 MB Flash и 8 MB SDRAM
3. SD-разъем с возможность расширения памяти до 4 Гб
4. Удобный эргономичный дизайн
5. Датчик на «просвет» и перемещаемый датчик «черной метки»
6. Параллельный, последовательный и USB 2.0 интерфейсы
7. Встроенная сетевая карта Ethernet (заводская опция)
8. Рулоны носителя внешним диаметром до 214 мм
9. Длина риббона до 300 м
10. Прошивка TSPL-EZ™ для простоты интеграции
11. Опционально: отделитель, резак, Bluetooth-модуль, внешний модуль
12. Wi-Fi 802.11 b/g/n, клавиатура и сканер для автономной печати

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Малый/Средний Бизнес
2. Маркировка Продукции Этикеты Соответствия
3. Инвентаризация Основных Средств
4. Маркировка Документации
5. Маркировка Полок Доставка/Отправка
6. Маркировка Медицинских Препаратов
7. Инвентаризация Маркировка Пациентов

МОДЕЛЬ ПРИНТЕРА	TTP-247	TTP-345
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	12 точек/мм (300 DPI)
Метод печати	Термотрансферный и Прямая Термопечать	
Макс. скорость печати	178 мм (7")/секунду	127 мм (5")/секунду
Макс. ширина печати	108 мм (4.25")	106 мм (4.17")
Макс. длина печати	2,286 мм (90")	1,016 мм (40")
Корпус	Пластик с двойными стенками	
Габариты	213 мм (Ш) x 188 мм (В) x 314 мм (Г) 8.39" (Ш) x 7.40" (В) x 12.36" (Г)	
Вес	2.8 кг	
Диаметр рулона носителя	127 мм (5") ВД	
Риббон	Длина намотки - 300 м, макс. ВД 67 мм, 1" втулка (намотка - наружу)	
Ширина риббона	40 мм ~ 110 мм (1.6"~ 4.3")	
Процессор	32-bit RISC CPU	
Память	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб 	
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Centronics • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Мб/сек (заводская опция) • Bluetooth (пользовательская опция) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (пользовательская опция) 	
Питание	Внешний блок питания <ul style="list-style-type: none"> • Вход: AC 100-240В, 2.5А, 50-60Гц • Выход: DC 24В, 3.75А, 90Вт 	
Выключатель, кнопки, индикатор	1 выключатель, 1 кнопка Feed & 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный)	
Датчики	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик «на просвет» • Датчик «черной метки» (положение регулируется) • Датчик открытой печатающей головки • Датчик конца риббона 	
Встроенные шрифты	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alpha-numeric bitmap fonts • Monotype Image® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font 	

Штрих-код	<ul style="list-style-type: none"> • Линейный штрих-код Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • Двухмерный штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Поворот шрифта и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов
Язык принтера	TSPL-EZ™ (Совместимый с EPL, ZPL, и ZPL II)
Тип носителя	Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка)
Ширина носителя	20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4")
Плотность носителя	0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил)
Диаметр втулки носителя	25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3")
Длина этикетки	10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90") 10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40")
Окружающие условия	Рабочая: 5 ~ 40°C, 20 ~ 85% без конденсата Хранения: -40 ~ 60°C, 5 ~ 90% без конденсата
Правила безопасности	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Экологическая сертификация	Comply with RoHS, WEEE
Аксессуары	<ul style="list-style-type: none"> • Диск с программным обеспечением и драйверами под Windows • Краткое руководство пользователя • USB-кабель • Кабель питания • Внешний блок питания • Держатель рулона носителя с фиксаторами втулок 1.5" x 2 • Втулка для риббона x 2 • Картонная втулка для риббона
Гарантия	<ul style="list-style-type: none"> • Принтер: 2 года • Печатающая голова: 25 км (1 миллион дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее • Вал: 50 км (2 миллиона дюймов) или 12 месяцев в зависимости от того, что наступит быстрее
Заводские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенная сетевая карта Ethernet (10/100 Мб/сек) • Часы
Дилерские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Отделитель • Резак (полный и частичный отрез)
Пользовательские опции	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth-модуль (последовательный интерфейс) • Внешний модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (последовательный интерфейс) • Внешняя подставка для рулонов внешним диаметром до 214 мм на втулках 1" или 3" • Держатель для носителя на втулке 3" • Клавиатура KP-200 Plus с дисплеем • Программируемая клавиатура KU-007 Plus